

# Harjakonepumput



- FIP F2 pumppu vedelle, öljyille ja kemikaaleille
- Itsesyöttävä 3m nostokorkeuteen
- Pumpussa lämpöpolymeerirunko
- Akseli ruostumatonta terästä, todella laadukas siipipyörä
- Virtaussuunnan vaihto kääntämällä syöttöjännitteen napaisuus
- 19mm (3/4") liittimet

1798-0401001 | 30 l min | 12V



- FIP F3 ja F4 pumput vedelle, öljyille ja kemikaaleille
- Itsesyöttävä 3m nostokorkeuteen
- Pumpussa messinkirunko
- Akseli ruostumatonta terästä, todella laadukas siipipyörä
- Virtaussuunnan vaihto kääntämällä syöttöjännitteen napaisuus
- 1/2" putkisisäkierre letkunipalle ( ei pakkauksessa )

1798-0401003	35 l min	12V
1798-0401004	35 l min	24V
1798-0401005	45 l min	12V
1798-0401006	45 l min	24V

## Siipipyörä, HD 1798-0601009



Copolymer neopreeni (MC)  
Jabsco, Johnson, JMP. ISO9001

## Kalvopumppu

mm. harjakoneisiin ja veneen painevesipumpuksi



- Jatkuvaan paineistetun veden syöttöön tarpeen mukaan
- Itsesyöttävä: 2m, sisäänrakennettu autom painekatkaisin
- Sisäänrakennettu autom painekatkaisin, katkaisupaine 2,8 bar
- Tasainen virtaus, hiljainen toiminta
- Syöttää jopa 3 lähtöä.
- Pikaliitännät 1/2" letkulle: helppo asentaa
- Imusuodatin: 40 mesh, sulakesuositus 5A, 24V / 10A, 12V

1798-0201004	13 l min	12V
1800-06295	13 l min	24V

# ADITA

Valuraudantie 1 00700 Helsinki  
puh. 0207 789 789

[www.adita.fi](http://www.adita.fi)

luotettava  
kumppani®