

Voiteluaineet - Moottoriöljy - Henkilöautojen moottoriöljyt

Versio: 095/01

Valvoline™ SynPower™ MST FE C6 0W-20

Valvoline™ SynPower™ MST FE C6 0W-20

VALVOLINE SynPower - OEM-hyväksytty korkealaatuinen synteettinen moottoriöljy.

SynPower on suunniteltu täyttämään johtavien moottorivalmistajien uusimmat standardit, ja se on muotoiltu siten, että se tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja suojan kaikissa käyttöolosuhteissa.

Hyväksynnit ja tekniset tiedot

Dexos D (DD25BADB103)
Ford WSS-M2C952-A1
Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
MB-hyväksyntä 229,71
Opel/Vauxhall OV0401547
ACEA C6, C5
API SP, SN PLUS
ILSAC GF-6A

Sovellukset

SynPower MST FE C6 0W-20 on muotoiltu täyttämään Fordin WSS-M2C952-A1-voiteluainevaatimus. MST FE C6 on suunniteltu ylläpitämään polttoainetehokkuutta kevyissä hyötyajoneuvoissa, joissa on kehittyneet jälkikäsitteilyjärjestelmät, kuten DPF, GPF ja SCR, joissa suositellaan 0W-20-öljyä. Soveltuu myös muihin ajoneuvoihin, joissa voidaan käyttää 0W-20 ACEA C6- tai C5-moottoriöljyä.

Tarkista aina omistajan käsikirjasta, mitä öljyä on käytettävä.

Ominaisuudet ja edut

Äärimmäinen suojaus ja suorituskyky

SynPower-moottoriöljy on valmistettu korkealaatuisista perusöljyistä ja uusimmista lisäaineista, jotka takaavat parhaan mahdollisen suojan ja suorituskyvyn kaikissa käyttöolosuhteissa. Suunniteltu täyttämään johtavien moottorivalmistajien uusimmat standardit.

Erinomainen kylmäkäynnistysominaisuus

Välitön öljyn virtaus alhaisissa lämpötiloissa takaa helpon kylmäkäynnistyksen ja optimaalisen voitelun muutamassa sekunnissa sytytyksen jälkeen.

PRODUCT INFORMATION



Moottorin puhtaus

Pitää moottorin erittäin puhtaana minimoimalla saostumat.

Polttoainetehokkuus (FE)

Alhainen viskositeetti ja erityiset lisäaineet vähentävät kitkaa mahdollisimman paljon, mikä vähentää polttoaineen kulutusta.

Kulutussuojaus

Tarjoaa parhaan mahdollisen suojan kulumista vastaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

Mid SAPS Technology (MST)

Valvolinen MST-lisäainejärjestelmä on kehitetty tarjoamaan korkeatasoista moottorinsuojaa ilman, että se vaikuttaa haitallisesti päästöjenvalvontatekniikoiden, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), bensiinihiukkassuodattimien (GPF) ja SCR-järjestelmien (Selective Catalytic Reduction) suorituskykyyn. Kehittyneillä pesuaineilla ja kulumista estävillä komponenteilla muotoiltu MST-lisäainejärjestelmä minimoi suodattimen tukkeutumisen, katalysaattorin deaktivoitumisen ja sulfaattihiukkasten muodostumisen ajoneuvo.

PRODUCT INFORMATION



Pidämme maailman liikkeessä vuodesta 1866™ Valvoline on yli 100 maassa ympäri maailmaa toimiva johtava autoteollisuuden ja teollisuuden laadukkaiden merkkituotteiden ja -palveluiden markkinoija, jakelija ja tuottaja. Tuotteisiin kuuluvat autojen voiteluaineet, voimansiirtonesteet, vaihteistoöljyt, hydraulikan voiteluaineet, autokemikaalit, erikoistuotteet, rasvat ja jäähdytysjärjestelmätuotteet.

Lisätietoja Valvoline-tuotteista, -ohjelmista ja -palveluista saat osoitteesta

www.valvolineeurope.com.

Kaikki OEM-eritelmät löytyvät osoitteesta:

<https://pisheets.valvoline.com/>

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaispiirteet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto on Valvolinen eritelmien mukaista, näissä ominaisuuksissa voi esiintyä vaihtelua.

SynPower FE C6 Moottoriöljy	
SAE Viskositeettiluokka	0W-20
Viskositeetti , mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	8,3
Viskositeetti , mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	41
Viskositeetti-indeksi ASTM D-2270	186
Viskositeetti , mPa.s -35°C. ASTM D-5293	<6200
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	9,5
Juotospiste , °C ASTM D-5949	-42
Ominaispaino 15,6 °C:ssa. ASTM D-4052	0,843
Leimahduspiste , COC, °C. ASTM D-92	226

Nämä tiedot koskevat vain seuraavassa paikassa (seuraavissa paikoissa) valmistettuja tuotteita: Eurooppa

Terveys ja turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniää.

Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista tai Internetistä

<http://sds.valvoline.com>.

Suojele ympäristöä

Vie käytetty öljy valtuutettuun keräyspisteeseen. Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

Varastointi

Suosittelimme kaikkien pakkausten säilyttämistä kannen alla. Jos ulkovarastointi on väistämätöntä, tynnyrit on asetettava vaakasuoraan, jotta vältetään veden mahdollinen pääsy ja tynnyrien merkintöjen vahingoittuminen. Tuotteita ei saa koskaan varastoida yli 60 °C:n lämpötilassa, alttiina kuumalle auringonpaisteelle tai pakkaselle.

Korvaa -

™ Valvolinen tavaramerkki, rekisteröity eri maissa® 2022 2022

Kaikkien tässä esitettyjen lausuntojen, tietojen ja tietojen uskotaan olevan tarkkoja ja luotettavia, mutta niitä ei pidä pitää takuuna, nimenomaisena takuuna tai implisiittisenä takuuna kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tai nimenomaisena tai implisiittisenä edustuksena, josta Ellis Enterprises B.V. ja sen tytäryhtiöt ottavat oikeudellisen vastuun.